AMCHA

SOLUCIONES INTEGRALES

Catalogo de calzado seguridad

- Después de las manos, los pies es la parte del cuerpo que más se lastiman, en **AMCHA** lo sabemos y con los años de experiencia que hemos tenido, desarrollamos calzado industrial certificado para satisfacer todas las necesidades actuales de las diferentes industrias.
- Nos especializamos en el desarrollo de calzado adecuando las necesidades de cada cliente, así como su presupuesto priorizando la seguridad del operador.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

- Contamos con la mejor tecnología en el desarrollo de calzado industrial, con los materiales de la más alta calidad para asegurar la ergonomía y durabilidad de nuestro calzado.
- La atención personalizada, así como la pronta respuesta a las necesidades de nuestros socios comerciales es lo que nos caracteriza, apoyamos directamente en todo el proceso para lograr la entera satisfacción del cliente final.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo GM-PU

Borceguí 100% dieléctrico en flor entera café, casco de policarbonato y plantilla EVA.

CORTE
Piel flor entera café
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
EVA PRIME 4mm.
OJILLOS
6 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Poliuretano
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado
DIELECTRICO
Poliuretano 18,000 V
CORRIDA
22– 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo TICH-N

Borceguí Dieléctrico en Textil y piel negra cuero ganado vacuno, suela poliuretano, casco de policarbonato y plantilla confort de poliuretano

CORTE
Textil/Piel Flor entera
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Confort de poliuretano.
OJILLOS
5 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Poliuretano
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado
DIELECTRICO
Poliuretano: Hasta 14,000 V
CORRIDA
22 – 33 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo P600-M

Borcegui 100% Dieléctrico en Micropiel hidrofugada, suela elastómero antiderrapante, casco de policarbonato.

CORTE
Micropiel hidrofugada
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Confort poliuretano
OJILLOS
6 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Elastómero Antiderrapante
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado y Cosido
DIELÉCTRICO
18,000 V
CORRIDA
22 – 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO
POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo WAR-H

Borceguí Dieléctrico en piel oscaria negra ganado vacuno, suela hule, casco de policarbonato, plantilla Eva prime 2 MM.

CORTE
Piel oscaria ganado vacuno
FORROS
Textil
PLANTILLA
Eva prime 2 MM
OJILLOS
6 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Suela de hule.
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado
DIELECTRICO
Hasta 11,000 V
CORRIDA
22 – 33 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO
POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo 012-PU

Borceguí 100% Dieléctrico en piel oscaria negra ganado vacuno, suela poliuretano, casco de policarbonato, plantilla Eva prime 4 MM

CORTE
Piel oscaria ganado vacuno
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Eva prime 4 MM
OJILLOS
6 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Suela de poliuretano.
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
Hasta 18,000 V
CORRIDA
22 – 33 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo 012-H

Borceguí Dieléctrico en piel oscaria negra ganado vacuno, suela hule, casco de policarbonato, plantilla Eva prime 4 MM.

CORTE
Piel oscaria ganado vacuno
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Eva prime 4 MM
OJILLOS
6 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Suela de hule.
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
Hasta 11,000 V
CORRIDA
22 – 33 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Plantilla Anticlavo



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Accesorio P-MART

Protector Metatarsal de dos piezas que permite su articulación para una mayor comodidad al usuario cuando tenga que hacer operaciones donde se doble el calzado.

MATERIAL
Polímero (Aleación Acrilo Estireno uradieno policarbonato.

Resistencia al impacto
Resistencia a los solventes
Resistencia a altas/bajas temperaturas
100% Dieléctrico
Ergonómico

El protector metatarsal debe ser reemplazado si esta dañado debido a un impacto severo o deterioro



El protector se instala fácilmente con las agujetas del calzado

La pieza #2 deberá ir apoyada sobre la pieza #1 para una correcta articulación entre estas.

Para el correcto funcionamiento del protector, este debe de ir apoyado sobre la superficie que corresponde a la puntera en al menos 5mm.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

NOM-STPS-NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

Plantilla Confort de poliuretano



AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelos sobre pedido

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo UNIFLEX

Borceguí 100% Dieléctrico en Micropiel Hidrofugado negro, suela poliuretano, casco de policarbonato.

CORTE
Micropiel Hidrofugado
FORROS
Sintético
PLANTILLA
Poliuretano Confort
OJILLOS
4 perforaciones y 2 argollas por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Poliuretano
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
Hasta 18,000 V
CORRIDA
23 – 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo EUROFLEX

Borceguí 100% Dieléctrico en Micropiel Hidrofugado negro, suela poliuretano, casco de policarbonato.

CORTE
Micropiel Hidrofugado
FORROS
Sintético
PLANTILLA
Poliuretano Confort
OJILLOS
4 perforaciones y 2 argollas por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Poliuretano
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
Hasta 18,000 V
CORRIDA
22 – 27 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo MRV

Borceguí 100% Dieléctrico Hidrofugado en Micropiel, suela doble densidad PU/TPU, soporte en talón, casco de policarbonato y plantilla poliuretano confort.

CORTE
Micropiel Hidrofugado
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Confort Poliuretano
OJILLOS
4 perforaciones y 1 gancho plástico por chaleco

SUELA
Doble Densidad PU/TPU
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELÉCTRICO
18,000 V
CORRIDA
23 – 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo Urban-AZ

Choclo dielectrico en micropiel hidrofugado color azul, suela eva, plantilla confort poliuretano, casco de policarbonato

CORTE
Micropiel Hidrofugada Azul
FORROS
Textil
PLANTILLA
Confort Poliuretano
OJILLOS
5 perforaciones por chaleco un ojillo plástico

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
EVA
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
Hasta 11,000 V
CORRIDA
22 – 30 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo 401

Botín fundidor 100% Dieléctrico en micropiel hidrofugada, suela doble densidad cuña poliuretano patín hule 15% acrilonitrilo, casco de policarbonato.

CORTE
Micropiel hidrofugada
FORROS
N/A
PLANTILLA
Confort Poliuretano
OJILLOS
N/A

AGUJETA
N/A
SUELA
Suela doble densidad cuña poliuretano patín hule 15% acrilonitrilo.
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado
DIELECTRICO
Hasta 18,000 V
CORRIDA
22 – 30 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo Darkness

Borceguí 100% dieléctrico Micropiel hidrofugado negro, casco de policarbonato, suela de doble densidad PU/PU con BUMPER frontal.

CORTE
Micropiel hidrofugado negro
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Confort poliuretano
OJILLOS
6 Ojillos plásticos por chaleco
AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato

SUELA
Doble densidad
PU/PU con Bumper frontal
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado
DIELECTRICO
Poliuretano: 18,000 V
CORRIDA
23– 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO
POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo TIB-N

Descripción: Borceguí Dieléctrico en piel negra cuero ganado vacuno, suela hule, casco de policarbonato y plantilla confort de poliuretano.

CORTE
Textil/Piel Flor entera
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Confort de poliuretano.
OJILLOS
7 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Poliuretano
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
Poliuretano: Hasta 14,000 V
CORRIDA
22 – 33 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo Cloud

Borceguí dieléctrico en Micropiel negra hidrofugada, casco de policarbonato, suela Eva con injertos de hule y plantilla confort anti fatiga.

CORTE
Micropiel Hidrofugada
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Confort anti fatiga de poliuretano
OJILLOS
6 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Eva con injertos de hule
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado
DIELECTRICO
Hasta: 11,000 V
CORRIDA
23– 30 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO
POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo Megaohm

Borceguí Antiestático en Micropiel hidrofugado negro, casco de policarbonato, suela de doble densidad PU/PU antiestática con BUMPER frontal.

CORTE
Micropiel hidrofugado negro
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Confort poliuretano con hilo conductivo.
OJILLOS
6 Perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Doble densidad PU/PU con Bumper Frontal
SISTEMA DE FABRICACION
Strobel/Pegado
ANTIESTÁTICO
Entre 100kW y 1000000 kW
CORRIDA
23– 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo WA-AIR

Borceguí 100% dieléctrico en flor entera café, casco de policarbonato y plantilla EVA

CORTE
Piel flor entera café
FORROS
Textil
PLANTILLA
EVA PRIME 4mm.
OJILLOS
6 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Poliuretano con túnel de aire
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
18,000 V
CORRIDA
22– 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo Roper-H

Borceguí 100% dieléctrico en flor entera café, casco de policarbonato y plantilla EVA

CORTE
Piel flor entera café
FORROS
N/A
PLANTILLA
Eva Prime 4 mm
OJILLOS
N/A

AGUJETA
N/A
SUELA
Suela Hule
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado y cosido
DIELECTRICO
Hasta 11,000 V
CORRIDA
22– 31 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO
POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg



NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Modelo NG624NAVY

Choclo 100% Dieléctrico MICROPIEL hidrofugado, suela poliuretano, casco de policarbonato.

CORTE
MICROPIEL HIDROFUGADO
FORROS
100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA
Plantilla Confort de Poliuretano
OJILLOS
5 perforaciones por chaleco

AGUJETA
Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA
Suela de poliuretano
SISTEMA DE FABRICACION
Pegado
DIELECTRICO
Hasta 18,000 V
CORRIDA
22 – 30 (PUNTOS MEDIOS)

CASCO
POLICARBONATO
Impacto: 101.7 J
Compresión:1,135 Kg





NOM-STPS- NYCE
NOM STPS NYCE 113-2009

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

En AMCHA tenemos la filosofía de mejora continua, por lo que nos ha ayudado a mejorar nuestra capacidad de adaptación y ofrecer a nuestros clientes soluciones especificas a sus necesidades de calzado siempre brindado la mejor calidad y diseño funcional.

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES

Dirección comercial

Lic. Alejandra Martínez

Cel: 3334592220

Mail: ale.amcha@outlook.com

AMCHA
SOLUCIONES INTEGRALES